

Погрузчики Bobcat

R-Серия S66 и S76 / T66 и T76



R-Серия: SSL и CTL конфигурации

Мини-погрузчики R-Серии (S66, S76, T66, T76) имеют ряд улучшений производительности, комфорта и обзорности кабины. Поскольку мини- погрузчики R-Серии представляют собой наиболее значительную модернизацию основного продукта Bobcat за многие годы, теперь клиенты смогут увидеть многие из предыдущих опций и функций, которые уже доступны в стандартной комплектации.

Стандартная комплектация

- Управление на джойстиках
- Delux кабина с кондиционером
- 2-х скоростной режим передвижения
- Система усиленной гидравлики (High Flow)
- Система позиционирования ковша
- Сигнал заднего хода

Управление

Стандартным элементом управления для всех погрузчиков R-серии является выбираемый джойстик (SJC). Ручное и ножное управление доступно в качестве бесплатной опции для S66 и S76. В стандартную комплектацию SJC входит множество настраиваемых функций, таких как управление скоростью, контроль дрейфа и настройка чувствительности джойстика. SJC также имеет встроенное управление мощностью для повышения комфорта и производительности.



Комфорт и обзорность

Все машины R-серии стандартно поставляются с полностью закрытой кабиной класса люкс с системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 5-дюймовым дисплеем и системой светодиодного освещения. Доступные варианты: кабина Clear-Side с боковыми экранами без решётки для улучшения обзора, камера заднего вида, которая подключается к стандартному 5 или 7 дюймовому сенсорному дисплею, а также комплект светодиодных фонарей Premium для всех типов кабин. Все кабины имеют радиоподготовку, включая динамики, антенну и проводку в стандартной комплектации. Стандартное сиденье с подвеской можно заменить тканевым сиденьем с пневматическим обогревом.



Опции для кабины

- Кабина остеклённая без решёток и системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- Кабина остеклённая без решёток и системой автоматического отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (автоматическая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может использоваться только с 7-дюймовым сенсорным дисплеем)

- Тканевое сиденье с воздушным обогревом
- Камера заднего вида
- Светодиодные фары премиум-класса
- Радио
- Светодиодное боковое освещение (доступен как комплект, устанавливаемый дилером)

Дисплей



Стандартный 5-дюймовый дисплей Deluxe управляется с помощью джог-шаттла и выводит на экран подробную информацию о машине, также может использоваться камера заднего вида.

В качестве опции доступен новый 7-дюймовый сенсорный дисплей со встроенным радио, возможностью подключения по Bluetooth и функцией громкой связи. 7-дюймовый сенсорный дисплей поставляется с предустановленной камерой заднего вида.

Машины со стандартным 5-дюймовым дисплеем Deluxe также имеют систему зажигания с ключом, с возможностью установки бесключевого зажигания.

Опции

- 7-дюймовый сенсорный дисплей (с камерой заднего вида)
- Бесключевое зажигание (стандартно с 7-дюймовым сенсорным дисплеем)
- Камера заднего вида

Варианты повышения производительности

Стабильность и производительность можно еще больше повысить с помощью опционального автоматического управления ходом (Auto Ride Control). Эта функция уменьшает просыпание материала, а также повышает комфорт оператора, обеспечивая более плавную езду.



Новая крепёжная рама Bob-Tach из литой стали в стандартной комплектации поставляется с ручным режимом работы с опцией Power Bob-Tach (открытие/закрытие замков с помощью гидравлики).



Модернизированная система охлаждения R-Series также может быть оборудована дополнительным автоматическим реверсивным вентилятором для дальнейшего повышения эффективности системы охлаждения.



Наименование	Конфигурация	S66/S76	T66/T76
Стандартные функции	Система усиленной гидравлики High Flow	Стандарт	Стандарт
	2-х скоростной режим передвижения	Стандарт	Стандарт
	Двухстороннее позиционирование ковша	Стандарт	Стандарт
	Сигнал заднего хода	Стандарт	Стандарт
Управление	Система управления на джойстиках (SJC)	Стандарт	Стандарт
	Система ручного и педального управления (Manual Control)	Стандарт	Стандарт
Опции кабины	Стандартная остеклённая кабина с отопителем	Стандарт	Стандарт
	Остеклённая кабина с системой кондиционирования без боковых решёток на боковых стёклах	Опция	Опция
	Остеклённая кабина с автоматической системой кондиционирования без боковых решёток на боковых стёклах (устанавливается только с 7-дюймовым Touch-дисплеем и камерой заднего вида)	Опция	Опция
Опции панели приборов	Delux дисплей размером 5 дюймов	Стандарт	Стандарт
	7-дюймовый Touch-дисплей (включающий камеру заднего вида)	Опция	Опция
Опции рамы крепления Bob-Tach	Ручная фиксация	Стандарт	Стандарт
	Power Bob-Tach (фиксация с помощью гидравлики)	Опция	Опция

Шины	Шины для тяжёлых условий эксплуатации	Стандарт	-
Гусеницы	Широкие гусеницы	-	Стандарт
Опции вентилятора	Стандартный вентилятор	Стандарт	Стандарт
	Реверсивный вентилятор	Опция	Опция
Опция автоматического контроля движения погрузчика	Нет автоматического контроля движения погрузчика	Стандарт	Стандарт
	Автоматический контроль движения погрузчика	Опция	Опция
Камера заднего вида	Нет камеры заднего вида	Стандарт	Стандарт
	Камера заднего вида	Опция	Опция
Опции освещения	Передние LED фары	Стандарт	Стандарт
	Передние фары премиум (угловым обзором)	Опция	Опция
Опции зажигания	Зажигание с помощью ключа	Стандарт	Стандарт
	Бесключевое зажигания (идёт в стандарте с 7-дюймовым дисплеем)	Опция	Опция

Основные технические характеристики.

Показатель	S66 V	S76 V	T66 V	T76 V
Грузоподъёмность (ISO 14397-1)	1165кг	1365кг	1086кг	1391кг
Перекидная нагрузка (ISO 14397-1)	2331кг	2731кг	3104кг	3976кг
Операционный вес	3261кг	4033кг	4026кг	4850кг
Двигатель	Bobcat D24 Euro 5 74 л.с. (55кВт)	Bobcat D24 Euro 5 74 л.с. (55кВт)	Bobcat D24 Euro 5 74 л.с. (55кВт)	Bobcat D24 Euro 5 74 л.с. (55кВт)
Скорость передвижения (1/2)	11,8-17,7 км/ч	10,9-19,0 км/ч	11,6-16,4км/ч	10,9-14,8 км/ч
Максимальная производительность насоса	102 л/мин	115 л/мин	102 л/мин	115 л/мин
Высота по кабине	2045мм	2079мм	2045мм	2079мм
Ширина по шинам/гусеницам	1642мм	1829мм	1782мм	1981мм
Длина с стандартным ковшом	3427мм	3737мм	3427мм	3737мм